



## 1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА

1.1 Морское, стальное судно с удлиненным баком, со сдвинутой в нос жилой надстройкой, с открытой палубой в кормовой части судна, со средним расположением машинного отделения, с главной дизель-электрической энергетической установкой, с двумя винто-рулевыми колонками (ВРК), с двумя носовыми выдвижными азимутальными подруливающими устройствами (ВАПУ).

1.2 Судно проектируется и строится в соответствии с Правилами Российского морского регистра судоходства (РС) на класс:

**КМ ★ Arc4 (hull; machinery) [1] AUT1-ICS OMBO DYNPOS-2 EPP ECO-S BWM (T) HELIDECK CONT (deck; cargo hold) DE-Tier III A-Thruster(E) Special purpose ship**

Эксплуатация судна предусматривается под флагом Российской Федерации.

1.3 Район плавания – неограниченный.

1.4 Температурный режим эксплуатации:

- температура воды от минус 2 °С до плюс 32 °С;
- температура наружного воздуха от минус 30 °С до плюс 35 °С.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАЛУБНЫМ ПОКРЫТИЯМ

2.1 Палубные покрытия включают в себя покрытие палуб в помещениях корпуса и надстройки, а также деревянный настил на открытом участке Главной палубы в кормовой части.

2.2 Первичный слой палубных покрытий в жилых помещениях выполняется из палубных композитных панелей «плавающего» пола. Выравнивание неровностей металлической палубы – мастикой.

Первичный слой палубных покрытий в помещениях камбуза, провизионных кладовых, лабораториях, служебных, санитарно-бытовых, санитарно-гигиенических и общественных помещениях – мастика. При толщине более 35 мм – мастика с керамзитом.

2.3 Верхний слой палубных покрытий в жилых, служебных и общественных помещениях – линолеум.

В помещениях камбуза, провизионных кладовых, лабораториях, в санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических помещениях – керамическая плитка.

2.4 На открытом участке Главной палубы в кормовой части установлен деревянный настил толщиной 80 мм.

2.5 Палубные композитные панели («плавающий» пол) должны быть толщиной от 53 до 103 мм и состоять из:

|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |                |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | 123.023.005ИТТ |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  | 2    |



3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

| Материал                                                               | Цвет              | Количество          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Плавающий пол                                                          |                   | 1310 м <sup>2</sup> |
| Керамическая плитка Kerama Marazzi TU400300N ТУ 5752-012-04693313-2009 | (Сатин бежевый)   | 915 м <sup>2</sup>  |
| Линолеум Tarkett Primo Plus M                                          | Primo 309 (синий) | 200 м <sup>2</sup>  |
| Линолеум Norament<br>толщина 4 мм                                      | 1346 (зеленый)    | 1800 м <sup>2</sup> |
| Деревянный настил<br>(лиственница), толщиной 80 мм                     |                   | 900 м <sup>2</sup>  |
| Мастика Ultraplan Eco                                                  |                   | 38500 кг            |
| Керамзит                                                               |                   | 700 кг              |
| Клей для линолеума UZIN-KE-200S                                        |                   | 2000 кг             |
| Клей для керамической плитки Kiilto PL 250 Lattaliima                  |                   | 3000 кг             |
| Грунтовка                                                              |                   | 900 л               |
| Герметик клей полиуретановый Sikaflex                                  | Бежевый           | 300 кг              |
| Шовный наполнитель для плитки                                          | Бежевый           | 600 кг              |

Количество материала в соответствии с приложением 1.

Возможна замена элементов палубного покрытия на аналогичные другого производителя, при этом тип, назначение и характеристики материалов должны быть не ниже указанных в таблице.

Наименование и количество покрытий подлежит уточнению по результатам выпуска РКД.

4 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Совместно с палубными покрытиями должны поставляться запасные части, инструмент и принадлежности (ЗИП) в объеме, определяемом фирмой-поставщиком, но не менее требуемого Правилами РС. Нестандартный (специальный) инструмент должен быть включен в комплект ЗИП.

5 ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С ПАЛУБНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

5.1 Должны быть поставлены свидетельства (сертификаты) РС на все поставляемые палубные покрытия в объеме, соответствующем требованиям Правил РС.

Виды сертификатов РС должны соответствовать приложению 1 «Номенклатура объектов технического наблюдения регистра», части 1 «Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов» РС.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

123.023.005ИТТ

5.2 Эксплуатационная документация на палубные покрытия, включая техническое описание и инструкцию по эксплуатации, инструкцию по монтажу и методику испытаний на судне, поставляется на русском языке:

- на судно - 3 экз.;
- для судоверфи - 1 экз.;
- для АО «ЦКБ «ЛАЗУРИТ» на CD-диске  
(только на первое судно в серии) - 1 экз.

5.3 Эксплуатационная документация также должна в обязательном порядке содержать:

- требования о видах и периодичности технического обслуживания изделий;
- сведения о марках материалов, в том числе и расходных, и ЗИП, их количестве на конкретные виды технического обслуживания с указанием ссылок на технические условия или иные исходные документы.

5.4 Сопроводительная документация должна определять состав палубных покрытий (перечень и количество составных частей в объеме поставки), требования к хранению и консервации.

## 6 ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

6.1 Для проектирования судна фирма-поставщик предоставляет проектанту судна АО «ЦКБ «ЛАЗУРИТ» в двухнедельный срок с даты подписания контракта, без привязки к авансовым платежам, следующую техническую документацию:

- ТУ или иные исходные документы производителя с указанием основных характеристик, габаритных размеров, массы, а также монтажа «плавающего» пола;
- перечень ЗИП, специнструмента и приспособлений на русском языке, с указанием обозначения, наименования, массогабаритных характеристик, количества каждой единицы. Также необходимо указать количество и массогабаритные характеристики упаковочных ящиков с ЗИП;
- информацию о содержании в составе палубных покрытий опасных материалов, перечисленных в Добавлении 1 к Резолюции МЕРС.269(68) «Руководство 2015 года по разработке перечня опасных материалов». Форма предоставления информации должна соответствовать указанной в Добавлении 1;
- эксплуатационную документацию.

|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |                |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | 123.023.005ИТТ |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  | 5    |

## 7 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 Палубные покрытия должны иметь:

- гарантийный срок эксплуатации палубных покрытий не менее 12 месяцев с момента сдачи судна Заказчику;
- гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев со дня отгрузки.

7.2 В пределах гарантийного срока поставщик обязан устранить за свой счет дефекты и неисправности палубных покрытий.

7.3 Палубные покрытия должны быть изготовлены при установившемся производстве и предназначены для многократных поставок на суда и плавучие сооружения различных типов.

7.4 При необходимости должны быть предусмотрены шеф-монтажные работы и ввод в эксплуатацию.

## 8 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ

8.1 Техническая спецификация (ТС) предоставляется на русском языке с необходимыми чертежами, схемами, описаниями, подтверждающими выполнение настоящих исходных технических требований.

8.2 ТС должна иметь номер документа, версию и дату, и содержать, в том числе:

- краткое описание палубных покрытий с указанием его назначения, типа, характеристик, объема поставки, сертификации и гарантийных обязательств.







8.3 До заключения контракта техническая спецификация должна быть парафирована проектантом и заводом-строителем.

**ВНИМАНИЕ:** текстовая часть технической спецификации должна представляться фирмой-поставщиком только в формате .doc (docx) (Microsoft Word), а чертежи и схемы только в формате .dwg (AutoCAD 2008).

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |                |      |
|-----|------|----------|-------|------|----------------|------|
|     |      |          |       |      | 123.023.005ИТТ | Лист |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                | 6    |




| Типовые узлы монтажа палубного покрытия                                                                    |                                                                       | Типовые узлы монтажа палубного покрытия                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип покрытия и сечение                                                                                     | Наименование                                                          | Тип покрытия и сечение                                                                                     | Наименование                                       |
| <div><div>1</div></div> | Линолеум по фиброизолулирующему настилу ("плавающий пол") класса А—60 | <div><div>4</div></div> | Керамическая плитка по мастичному покрытию S—10 мм |
| <div><div>2</div></div> | Линолеум по выравнивающему покрытию S—6 мм                            | <div><div>5</div></div> | Керамическая плитка по мастичному покрытию S—35 мм |
| <div><div>3</div></div> | Линолеум на тротуар                                                   | <div><div>6</div></div> | Деревянный настил открытой палубы S—80 мм          |


- 1 Материалы зашивки помещений имеют свидетельства типового одобрения и свидетельства об одобрении противопожарных конструкций РС.
- 2 Забор—стропиль, по согласованию с Заказчиком может применяться также равноценные зашивочные материалы, соответствующие требованиям РС.
- 3 Высота помещений зашивки металлическим листом — 2000 мм от покрытия палубы.
- 4 В зашивке подоконника помещения рулевой рубки выполнить вырезы и установить съемные штыли зашивки, для обслуживания двигателей стеклоочистителей. Разрезы вырезод и штыли определить по месту.
- 5 Цвет стеновых и подволочных панелей, дверей — по согласованию с Заказчиком и забором—стропиль.
- 6 Все размеры стробочные.




# Палуба мостика




## Вертолётная палуба



Крыша рухну




# Паньба С




|              |              |            |             |              |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|              |              |            |             |              |
| Wt0, N podł. | Podł. u dama | Bazm. uH-N | Wt0, N dyg. | Podł. u dama |





# Παιδα Α



11

[illegible]









## Лист регистрации изменений

[illegible]

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

123.023.005ИТТ

Лист

12